



222709010007

检 验 报 告

No: 2023-1128W

样品名称 气体释放警报器

规格型号 CH8504

委托单位 西安西核彩桥实业科技有限公司

检验类别 委 托 检 验

陕西省电子信息产品监督检验院

检验检测专用章

陕西省电子信息产品监督检验院


检 验 报 告

№: 2023-1128W


共 3 页 第 1 页

样品名称	气体释放警报器	型号规格	CH8504	商 标	
受检单位	西安西核彩桥实业科技有限公司	生产单位	西安西核彩桥实业科技有限公司		
委托单位	西安西核彩桥实业科技有限公司	委托方 地 址	西安市航天基地航天东路 99 号 102 栋 5 层		
样品数量	1 个	到样日期	2023.06.20		
送样人	张佳	样品接收 编号	2023-1128W-1 [#]		
产品等级	合格品	检验项目	外壳防护等级试验 (IP66)		
样品状态	完好				
生产日期/ 原编号	生产日期: 2023.04				
检验类别	委托检验	检验日期	2023.06.26~2023.06.27		
检验依据	GB/T 4208-2017《外壳防护等级 (IP 代码)》				
检 验 结 论	依据 GB/T 4208-2017《外壳防护等级 (IP 代码)》，对送检样品进行了检验。 所检项目符合要求。  (检验报告专用章) 签发日期: 2023 年 06 月 28 日 检验检测专用章				
备注					


批准:



审核:



主检:



陕西省电子信息产品监督检验院

检 验 报 告

№: 2023-1128W

共 3 页 第 2 页

序 号	检验项目		技术要求	检验结果	单项 判定
				2023-1128W-1#	
1	外壳 防 护 等 级 试 验	IP6X	防止金属线接近危险部件： 直径 1.0mm 的金属丝不得进入外壳，并与带电部分保持足够的间隙。	未进入	合格
			尘密试验： 将样品按工作位置放入试验箱内，样品壳内压力用真空泵保持低于大气压，试验持续 8h。试验后，样品应无明显的灰尘沉积。	无明显灰尘 沉积	
		IPX6	防强烈喷水试验： 将样品放置在工作台上，试验喷嘴在所有可能的方向向其外壳喷水。喷嘴内径：12.5mm，水流量：(100±5) L/min，喷嘴至样品表面距离：2.5m，样品表面喷水时间：4min。试验后，进水量应不影响设备的正常操作或破坏其安全性。	无进水	

本页以下空白

陕西省电子信息产品监督检验院

检 验 报 告

№: 2023-1128W

共 3 页 第 3 页

样品实物图



样品标签图

